

Flex-PTM

PROFESSIONAL TELESCOPIC MANUAL

PROLUNGA TELESCOPICA MANUALE
MANUAL TELESCOPIC EXTENSION
ALARGADOR TELESCOPICA MANUAL
RALLONGE MANUELLE TELESCOPIQUE



Made in Italy

Prodotto certificato EUR1
EUR1 product certification
Producto certificado EUR1
Produit certifié EUR1



MODELLO MODEL MODELO MODELE	PESO WEIGHT PESO POIDS	LUNGHEZZA LENGTH LARGO LONGUEUR	FORNITO CON SUPPLIED WITH SUMINISTRADO CON FOURNIE AVEC
FLEX-PTM-L	2,9 Kg	220-340 cm	KIT LITHIUM BATTERY
FLEX-PTM-C	2,9 Kg	220-340 cm	KIT CABLE
FLEX-PTMs-L	2,7 Kg	190-280 cm	KIT LITHIUM BATTERY
FLEX-PTMs-C	2,7 Kg	190-280 cm	KIT CABLE

DATI SUSCETIBILI DI POSSIBILI AGGIORNAMENTI E MIGLIORAMENTI
DATA SUSCEPTIBLE TO UPDATE OR IMPROVEMET
DATOS SUSCEPTIBLES DE POSIBLES PUESTAS AL DIA Y MEJORIAS
LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A MODIFICATIONS D'AMELIORATION



KIT CABLE		
	LUNGHEZZA LENGTH LARGO LONGUEUR	15 m
	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGE	12V
	ASSORB. MEDIO AV. ABSORPTION ABS. MEDIANA ABS. MOYENNE	4A
	BATTERIA CONS. SUGG. BATTERY BATERIA SUGER. BATTERIE SUGG.	45A
	SELETTORE DI VELOCITA' SPEED SELECTOR SELECTOR DE VELOCIDAD SELECTEUR DE VITESSE	




KIT LITHIUM		
	PESO WEIGHT PESO POIDS	4,6 Kg
	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGE	12V - 36V
	CAPACITA' CAPACITY CAPACIDAD CAPACITE	504Wh
	ORE DI LAVORO WORKING AUT. CAP. LABORALES AUT. TRAVAIL	10h
	SELETTORE DI VELOCITA' SPEED SELECTOR SELECTOR DE VELOCIDAD SELECTEUR DE VITESSE	



CODE
IN DOTAZIONE CON IL MODELLO 2021
SUPPLIED WITH THE 2021 MODEL
SUMINISTRADO CON EL MODELO 2021
FOURNI AVEC LE MODELE 2021

CODE
ACCESSORI E PRODOTTI DI MANUTENZIONE
ACCESSORIES AND MAINTENANCE PRODUCTS
ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN

DESIGN




DESIGN TESTA AGEVOLA I MOVIMENTI DENTRO LA PIANTA
HEAD DESIGN FACILITATES MOVEMENTS IN THE TREE
DISEÑO CABEZA, MOVIMIENTOS FACILES EN LA PLANTA
TÊTE DESIGN, MOUVEMENTS FACILE DANS LE ARBRE

WORKING METHOD



MOVIMENTO IDEALE: PETTINATURA DELLA PIANTA
IDEAL MOVEMENT: COMBING THE TREE
MOVIMIENTO IDEAL: PEINAR LA PLANTA
MOUVEMENT IDEAL: PEIGNER LA PLANT




EFFICACIA E AREA DI LAVORO IDEALE
EFFICACY AND IDEAL WORKING AREA
EFICACIA Y ÁREA DE TRABAJO IDEAL
EFFICACITÉ ET ZONE DE TRAVAIL IDEAL

MANUAL TELESCOPIC EXTENSION



PATENT



SISTEMA DI ESTENSIONE RAPIDO SEMPLICE SICURO
QUICK EASY AND SAFE EXTENSION SYSTEM
SISTEMA DE EXTENSION RÁPIDO FÁCIL SEGURO
SYSTÈME D'EXTENSION RAPIDE FACILE SÛR



VIDEO TECNICO



TECHNICAL VIDEO



VIDEO TECNICO



TECHNICAL VIDEO


NEW TECHNOLOGY



PATENT

INNOVATION TECHNOLOGY AND PATENT

BREVETTO, NUOVA BACCHETTA FLESSIBILE DI COMPOSITO SPECIALE AX01 A CONFRONTO CON IL CARBONIO, AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ E RIDUCE I DANNI
PATENT, NEW SPECIAL FLEXIBLE COMPOSITE AX01 FINGER COMPARED TO CARBON INCREASES THE PRODUCTIVITY AND REDUCES DAMAGE
PATENT, NUEVA VARILLA FLEXIBLE DE COMPOSITE ESPECIAL AX01, EN COMPARACION CON EL CARBONO AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCE LOS DANOS
BREVET, NOUVEAU DOIGT FLEXIBLES EN COMPOSITE SPECIAL AX01 A COMPARAISON DE CARBONE AMELIORE LA PRODUCTIVITE' ED REDUIRE LES DOMMAGES



COSTANTE CONTROLLO ELETTRONICO DI FLESSIBILITA' E FORZA
CONSTANT ELECTRONIC CONTROL OF FLEXIBILITY AND POWER
CONSTANTE CONTROL ELECTRONICO DE FLEXIBILIDAD Y FUERZA
CONSTANT CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE FLEXIBILITÉ ET FORCE



60 cm
APERTURA BACCHETTE - AREA DI LAVORO
ROD MAX OPENING - WORKING AREA
APERTURA VARITAS - ÁREA DE TRABAJO
OUVERTURE BAGUETTES - ZONE DE TRAVAIL

DATI SUSCETIBILI DI POSSIBILI AGGIORNAMENTI E MIGLIORAMENTI
DATA SUSCEPTIBLE TO UPDATE OR IMPROVEMENT
DATOS SUSCEPTIBLES DE POSIBLES PUESTAS AL DIA Y MEJORIAS
LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A MODIFICATIONS D'AMELIORATION

NDX PROTECTION



GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX A DOPPIA AGGRAFFATURA, PER LA MASSIMA PROTEZIONE DEL CAVO ELETTRICO NEL PUNTO PIU' SOGGETTO ALLA FLESSIONE

THE FLEXIBLE DOUBLE SEAMED STAINLESS STEEL SHEATH HAS BEEN DESIGNED TO GUARANTEE THE MAXIMUM PROTECTION OF THE ELECTRIC CABLE ON THE POINT MOST SUBJECT TO BENDING

FUNDA DE ACERO INOX DE DOBLE COSTURA, FLEXIBLE, PARA LA MAXIMA PROTECCION DEL CABLE ELECTRICO EN EL PUNTO MAS PROPENSO A LA FLEXION

LA GAINÉ FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE A DOUBLE SERTISSAGE A ÉTÉ CONÇUE POUR GARANTIR LA PROTECTION MAXIMALE DU CÂBLE ÉLECTRIQUE SUR LE POINT LE PLUS SOJET A LA FLEXION.

ANTI SHOCK SYSTEM



SMORZATORE PER ASSORBIRE GLI STRAPPI, FINO AD UNA FORZA DI 50kg

THE DAMPER HAS BEN INSERTED ON THE CABLE TO ABSORB TEARS, UP TO A FORCE OF 50 Kg

AMORTIGUADOR PARA ABSORBIR EMPUJES, HASTA UNA FUERZA DE 50 Kg

L'AMORTISSEUR A ÉTÉ INSÉRÉ SUR LE MANCHE POUR ABSORBIR LES MOUVEMENTS, JUSQU'A UNA FORCE DA 50 Kg



VIDEO TECNICO



TECHNICAL VIDEO



VIDEO TECNICO



TECHNICAL VIDEO



Li5

LITHIUM BATTERY 504 Wh

PROFESSIONAL LINE



	PESO WEIGHT PESO POIDS	4,6 Kg
	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGE	12V - 36V
	CAPACITA' CAPACITY CAPACIDAD CAPACITÉ	504Wh
	ORE DI LAVORO WORKING AUT. CAP. LABORALES AUT. TRAVAIL	10h
	TEMPO DI RICARICA CHARGING TIME TIEMPO DE RECARGA TEMPS DE RECHARGE	8h
	DURATA MEDIA DELLA VITA UTILE (CICLI) AVERAGE LIFE EXPECTANCY (CYCLES) PROMEDIO DE ESPERANZA DE VIDA (CICLOS) DUREE DE VIE MOYENNE (CYCLES)	1000

DATI SUSCETIBILI DI POSSIBILI AGGIORNAMENTI E MIGLIORAMENTI
DATA SUSCEPTIBLE TO UPDATE OR IMPROVEMET
DATOS SUSCEPTIBLES DE POSIBLES PUESTAS AL DIA Y MEJORIAS
LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A MODIFICATIONS D'AMELIORATION

